

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44234 è progettata per realizzare derivazioni elettriche in ambienti residenziali, commerciali e industriali. Con dimensioni interne di 100x100x50 mm, offre una protezione affidabile contro polvere e getti d'acqua, grazie al grado di protezione IP55, rendendola adatta sia per installazioni interne che esterne.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni interne:** 100x100x50 mm
- **Grado di protezione:** IP55
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75, privo di alogeni secondo la norma EN 60754-2
- **Classe di isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Temperatura di impiego:** da -25°C a +60°C
- **Coperchio:** Basso, fissato con quattro viti isolate a 1/4 di giro, piombabili
- **Resistenza al filo incandescente:** 650°C
- **Termopressione con biglia:** 85°C
- **Diametro massimo dei fori eseguibili:** 29 mm
- **Pareti:** Lisce

Applicazioni

Ideale per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità in diverse condizioni ambientali.

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante.

Codice Electrocod

02211

Ware Number

85381000

Certificazioni

Marcatura CE

Download

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.