

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44406 è progettata per ospitare apparecchiature elettriche ed elettroniche, garantendo protezione e sicurezza in ambienti industriali. Fa parte della serie 44 CE, caratterizzata da cassette stagne da parete realizzate in tecnopolimero.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ch/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44406?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:**

GW44406

- **Serie:**

44 CE

- **Materiale:**

Tecnopolimero GWPLAST 120

- **Colore:**

Grigio RAL 7035

- **Dimensioni Interne (LxHxP):**

150x110x70 mm

- **Grado di Protezione:**

IP56

- **Resistenza agli Urti:**

IK08

- **Resistenza al Filo Incandescente:**

650 °C

- **Temperatura di Impiego:**

-25 °C a +60 °C

- **Classe di Isolamento:**

II (secondo Norma IEC 61140)

- **Tipo di Coperchio:**

Basso cieco a vite

- **Pareti:**

Lisce

- **Viti Coperchio:**

4 in acciaio inox

- **Ø Max Fori Eseguibili:**

29 mm

- **Termopressione con Biglia:**

110 °C

- **Coppia Serraggio Viti:**

1,2 Nm

- **Tipo Materiale:**

Halogen free secondo norma EN 60754-2

- **Codice Electrocod:**

02211

- **Ware Number:**

85381000

Applicazioni

Ideale per impieghi industriali, la cassetta GW44406 è progettata per proteggere apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambienti che richiedono un alto grado di protezione contro polvere e acqua.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ch/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44406?utm_source=openai))

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, è consigliato utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ch/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44406?utm_source=openai))