

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione Gewiss GW44439 è progettata per ospitare apparecchiature elettriche ed elettroniche. Realizzata in tecnopolimero, presenta un coperchio alto trasparente e pareti lisce, garantendo un grado di protezione IP56. Le dimensioni interne sono 300x220x180 mm.

Caratteristiche Principali

- Materiale: tecnopolimero GWPLAST 75
- Colore: grigio RAL 7035
- Coperchio: alto trasparente
- Pareti: lisce
- Grado di protezione: IP56
- Resistenza agli urti: IK08
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +60°C
- Resistenza al calore: termopressione con biglia a 85°C
- Resistenza al fuoco: Glow Wire Test a 650°C
- Halogen Free: sì, conforme alla norma EN 60754-2

Dimensioni

- Lunghezza: 316 mm
- Larghezza: 236 mm
- Profondità: 188 mm

Certificazioni

- CE

- IMQ

Accessori Compatibili

- Staffa di fissaggio a parete: Gewiss GW44621
- Piastra di fondo in lamiera: Gewiss GW44617
- Raccordo unione stagno: Gewiss GW44620

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario della cassetta, è consigliato utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete. Per applicazioni in ambito fotovoltaico, si raccomanda l'uso delle staffe di fissaggio a parete codice GW44621.