

Descrizione del Prodotto

Il quadro stagno da parete GEWISS GW44808 è progettato per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia. Realizzato in tecnopolimero GWPLAST 120 Halogen Free, offre un'elevata resistenza strutturale e un grado di protezione IP55, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua. La porta cieca è dotata di serratura con chiave a triangolo per una maggiore sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW44808

Dimensioni Esterne (LxHxP): 200 x 254 x 135 mm

Grado di Protezione: IP55

Resistenza agli Urti: IK08

Classe di Isolamento: II

Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 120 Halogen Free

Colore: Grigio RAL 7035

Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

Temperatura di Impiego: -25 °C a +60 °C

Tensione Nominale Massima di Impiego (Ue): 750 V

Tensione di Isolamento (Ui): 750 V

Potenza Dissipabile A: 16 W

Potenza Dissipabile B: 17 W

Termopressione con Biglia: 110 °C

Numero di Serrature: 1

Tipologia Porta: Porta cieca

Normative di Riferimento: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 60670-1, IEC 60670-24

Dotazioni

Il quadro è fornito con una cornice per installazioni a semincasso, tappi coprivite per garantire il doppio isolamento e una chiave a triangolo per la serratura.

Note

Le caratteristiche tecniche e funzionali, nonché i valori nominali, si riferiscono all'installazione in posizione verticale. La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49, con configurazioni specifiche per la piastra di fondo e il pannello finestrato.

Accessori per Ripristino Isolamento

Per il ripristino dell'isolamento, sono disponibili gli accessori: GW44621, GW46446 e GW46451.

Applicazioni

Il quadro GW44808 è ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dell'energia in ambienti che richiedono un'elevata protezione contro polvere e getti d'acqua.