

Descrizione del Prodotto

Il quadro stagno GW44819 di GEWISS è progettato per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia. Realizzato in tecnopolimero GWPLAST 120 Halogen Free, offre un'elevata resistenza strutturale e un grado di protezione IP55, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La porta trasparente, dotata di serratura, consente una facile ispezione visiva dei componenti interni senza compromettere la sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW44819

Serie: 46 QP

Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 120 Halogen Free

Colore: Grigio RAL 7035

Dimensioni Esterne (LxHxP): 236 x 316 x 135 mm

Grado di Protezione: IP55

Resistenza agli Urti: IK08

Classe di Isolamento: II

Temperatura di Esercizio: da -25°C a +60°C

Resistenza al Filo Incandescente: 650°C

Termopressione con Biglia: 110°C

Tensione di Isolamento (Ui): 750 V

Numero di Moduli EN 50022: 8

Numero di Serrature: 1

Potenza Dissipabile A (W): 26

Potenza Dissipabile B (W): 31

Dotazioni

Il quadro è fornito con una cornice per installazioni a semincasso, tappi coprivite per garantire il doppio isolamento e una chiave a triangolo per la serratura.

Note

Le caratteristiche tecniche e funzionali, così come i valori nominali, si riferiscono all'installazione in posizione verticale. La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49, con configurazioni specifiche per la piastra di fondo e il pannello finestrato.

Normative di Riferimento

Il prodotto è conforme alle seguenti normative: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 60670-1, IEC 60670-24.

Accessori per Ripristino Isolamento

Per il ripristino dell'isolamento, sono disponibili gli accessori GW44621, GW46446 e GW46451.

Codice Electrocod

1312

Ware Number

85381000

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.