

Descrizione del Prodotto

Il quadro stagno da parete GEWISS GW46201F è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e presenta una porta trasparente munita di serratura. È progettato per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia, sia in ambienti interni che esterni.

Caratteristiche Principali

- **Codice Prodotto**: GW46201F
- **Serie**: 46 QP
- **Materiale**: Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- **Colore**: Grigio RAL 7035
- **Tipologia Porta**: Trasparente con serratura
- **Grado di Protezione**: IP66
- **Resistenza agli Urti**: IK10
- **Classe di Isolamento**: II
- **Resistenza al Filo Incandescente**: 650 °C
- **Termopressione con Biglia**: Cassa 200 °C - Oblò 70 °C
- **Resistenza ai Raggi UV**: Sì, secondo EN 62208
- **Temperatura di Impiego**: -25 +60 °C
- **Tensione Nominale Massima di Impiego (Ue)**: 690 V
- **Tensione di Isolamento (Ui)**: 1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)
- **Potenza Dissipabile A**: 34 W
- **Numero di Serrature**: 1

Dimensioni

- ****Dimensioni Nominali (LxHxP)****: 250x300x160 mm
- ****Dimensioni Funzionali (LxHxP)****: 253x303x160 mm

Normative di Riferimento

- EN 61439-1
- EN 61439-2
- EN 62208
- EN 60670-1
- IEC 60670-24

Accessori Compatibili

- ****Staffe per Fissaggio a Parete****: GW46446, GW46451
- ****Kit per Ripristino Doppio Isolamento****: GW46526

Note Aggiuntive

Le casse sono dotate di inserti pre-montati nelle cave per velocizzare la configurazione del quadro.

Certificazioni

- ****Marcatura CE****
- ****Dichiarazione REACH****

Download

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.