#### Descrizione del Prodotto

Il quadro stagno da parete GEWISS GW46201F è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e presenta una porta trasparente munita di serratura. È progettato per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia, sia in ambienti interni che esterni.

## Caratteristiche Principali

```
- **Codice Prodotto**: GW46201F
```

- \*\*Serie\*\*: 46 QP
- \*\*Materiale\*\*: Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- \*\*Colore\*\*: Grigio RAL 7035
- \*\*Tipologia Porta\*\*: Trasparente con serratura
- \*\*Grado di Protezione\*\*: IP66
- \*\*Resistenza agli Urti\*\*: IK10
- \*\*Classe di Isolamento\*\*: II
- \*\*Resistenza al Filo Incandescente\*\*: 650 °C
- \*\*Termopressione con Biglia\*\*: Cassa 200 °C Oblò 70 °C
- \*\*Resistenza ai Raggi UV\*\*: Sì, secondo EN 62208
- \*\*Temperatura di Impiego\*\*: -25 +60 °C
- \*\*Tensione Nominale Massima di Impiego (Ue)\*\*: 690 V
- \*\*Tensione di Isolamento (Ui)\*\*: 1000 V AC 1500 V DC (secondo EN 62208)
- \*\*Potenza Dissipabile A\*\*: 34 W
- \*\*Numero di Serrature\*\*: 1

### Dimensioni

- \*\*Dimensioni Nominali (LxHxP)\*\*: 250x300x160 mm
- \*\*Dimensioni Funzionali (LxHxP)\*\*: 253x303x160 mm

### Normative di Riferimento

- EN 61439-1
- EN 61439-2
- EN 62208
- EN 60670-1
- IEC 60670-24

## Accessori Compatibili

- \*\*Staffe per Fissaggio a Parete\*\*: GW46446, GW46451
- \*\*Kit per Ripristino Doppio Isolamento\*\*: GW46526

# **Note Aggiuntive**

Le casse sono dotate di inserti pre-montati nelle cave per velocizzare la configurazione del quadro.

### Certificazioni

- \*\*Marcatura CE\*\*
- \*\*Dichiarazione REACH\*\*

### **Download**

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.