

Descrizione del Prodotto

Il quadro elettrico GEWISS GW46202F è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e presenta una porta trasparente munita di serratura. È progettato per applicazioni di automazione e distribuzione dell'energia, sia in ambienti interni che esterni.

Caratteristiche Principali

- **Codice Prodotto:** GW46202F
- **Serie:** 46 QP
- **Materiale:** Poliestere rinforzato con fibra di vetro
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Tipologia Porta:** Trasparente con serratura
- **Grado di Protezione:** IP66
- **Resistenza agli Urti:** IK10
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con Biglia:** 200 °C
- **Resistenza ai Raggi UV:** Conforme alla norma EN 62208
- **Classe di Isolamento:** II
- **Materiale Halogen Free:** Conforme alla norma EN 60754-2

Dimensioni

- **Dimensioni Nominali (LxHxP):** 310 x 425 x 160 mm
- **Dimensioni Funzionali (LxHxP):** 316 x 427 x 160 mm

Caratteristiche Elettriche

- **Tensione Nominale Massima di Impiego (Ue):** 690 V

- **Tensione di Isolamento (Ui):** 1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)
- **Numero di Moduli EN 50022:** 36 (12×3)
- **Potenza Dissipabile A:** 48 W
- **Potenza Dissipabile B:** 39 W

Accessori

- **Staffe per Fissaggio a Parete:** GW46446-GW46451
- **Kit per Ripristino Doppio Isolamento:** GW46526

Normative di Riferimento

- EN 61439-1
- EN 61439-2
- EN 62208
- EN 60670-1
- IEC 60670-24

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di Impiego:** -25 °C a +60 °C

Codice Electrocod

- 0321

Ware Number

- 85381000

Note

Il quadro è dotato di inserti pre-montati nelle cave per velocizzare la configurazione del

quadro.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.