

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione e connessione GEWISS GW48008 è progettata per l'installazione ad incasso in pareti in muratura. Realizzata in tecnopolimero privo di alogeni, è dotata di una guida DIN integrata sul fondo, conforme alla Norma CEI 23-48, ideale per l'alloggiamento di moduli domotici. Il coperchio bianco RAL 9016 presenta una goffratura superficiale che facilita la tinteggiatura, mentre il fondo zigrinato esternamente migliora l'aderenza alla malta. Le pareti con ingressi sfondabili permettono un cablaggio agevole.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW48008

Serie: 48 PT DIN

Dimensioni Esterne (LxHxP): 392 x 152 x 75 mm

Materiale: Tecnopolimero Halogen Free

Colore Coperchio: Bianco RAL 9016

Installazione: Incasso in pareti in muratura

Guida DIN Integrata: Sì

Numero di Scomparti: 4

Numero di Moduli EN 50022 per Scomparto: 5

Potenza Massima Dissipabile: 17 W

Grado di Protezione: IP40

Resistenza agli Urti: IK07

Resistenza al Filo Incandescente: 650°C

Temperatura di Impiego: da -15°C a +60°C

Termopressione con Biglia: 70°C

Codice Electrocod: 0220

Ware Number: 85381000

Dotazioni e Note

La cassetta GW48008 è fornita con un kit di viti Ø3×25 mm per il fissaggio del coperchio e un elemento paramalta in cartone per proteggere l'interno durante le operazioni di muratura. Il coperchio è protetto con film termoretraibile contenente al suo interno anche il sacchetto delle viti per il fissaggio. Per gli ingressi, è necessario rimuovere gli sfondabili dopo aver tagliato le relative linguette con le forbici.

Applicazioni

Questa cassetta è ideale per la delocalizzazione di apparecchiature domotiche, come alimentatori ed attuatori, grazie alla guida DIN integrata sul fondo, conforme alla norma impianti 64-8 che ne impone l'utilizzo per l'installazione di apparecchi elettrici che dissipano una potenza non trascurabile all'interno delle cassette di derivazione.

Accessori Compatibili

Per una protezione totale durante le operazioni edili di muratura, finitura e tinteggiatura, è disponibile lo scudo protettivo GW48008P, realizzato in tecnopolimero e fissabile a scatto per velocizzare le operazioni di montaggio e rimozione. L'applicazione dello scudo protettivo sotto il coperchio riduce la potenza dissipabile della cassetta di 2 W.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE e rispetta le specifiche richieste per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti residenziali e commerciali.