

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo GEWISS GW52075 è un componente progettato per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali, residenziali e terziarie. Realizzato in nylon di alta qualità, offre un'elevata resistenza meccanica e chimica, assicurando una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:** Nylon (poliammide)
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Passo della filettatura:** PG16
- **Diametro cavo supportato:** da 10 mm a 14 mm
- **Diametro foro di montaggio:** 23 mm
- **Lunghezza della filettatura:** 10 mm
- **Apertura di chiave:** 30 mm
- **Misura angolare dell'esagono:** 35 mm
- **Grado di protezione:** IP68
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di impiego:** da -25 °C a +65 °C
- **Normative di riferimento:** EN 50262, IEC 62444, DIN 40430
- **Codice Electrocod:** 36B
- **Codice Ware Number:** 85389099

Dotazioni

Il pressacavo è fornito completo di dado di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile.

Applicazioni

Adatto per l'utilizzo in ambienti che richiedono un elevato grado di protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua, come impianti industriali, quadri elettrici e installazioni esterne.

Note

Assicurarsi che il diametro del cavo rientri nelle specifiche indicate per garantire una tenuta ottimale e mantenere il grado di protezione IP68.