

Descrizione del Prodotto

La fascetta standard per cablaggio GEWISS GW52239 è progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzata in poliammide 66, offre resistenza alla trazione e durabilità nel tempo. Il design con codino inclinato e bordi arrotondati facilita l'installazione e previene danni ai cavi.

Caratteristiche Tecniche

Colore: Incolore

Dimensioni (Larghezza x Lunghezza): 4,8 x 280 mm

Materiale: Poliammide 66

Resistenza alla Trazione: 22 daN

Capacità di Serraggio: Ø 7-70 mm

Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

Tipo: Standard

Materiale Halogen Free: Conforme alla norma EN 60754-2

Codice Electrocod: 3640

Normativa di Riferimento: EN 62275

Corrosività dei Fumi: Inferiore al 5%

Resistenza alla Fiamma: Secondo UL94 V2

Indice Limite di Ossigeno: 27%

Temperatura di Installazione: -5 °C a +60 °C

Range di Temperatura di Servizio: -40 °C a +80 °C (punte massime fino a 135 °C)

Codice Ware Number: 39269097

Note

daN = Decanewton (circa 1 kg). I valori di resistenza alla trazione sono riferiti a T=20 °C in conformità alla Norma CEI EN 62275.

Certificazioni

Marcatura CE

Download

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.