

Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW60004FH:

Descrizione del Prodotto

Spina mobile diritta HP con grado di protezione IP44/IP54, 2 poli + terra, 16A, 200-250V, 50/60Hz, colore blu, riferimento orario 6H, con cablaggio rapido a molla.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 16A
- Numero di poli: 2P+T
- Tensione nominale: 200-250V
- Frequenza: 50/60Hz
- Grado di protezione: IP44/IP54
- Resistenza agli urti: IK09
- Riferimento orario: 6H
- Capacità di serraggio morsetti: 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- Capacità di serraggio pressa-fermacavo: 7,5-13,8 mm
- Temperatura di utilizzo: da -25°C a +55°C
- Tipo di cablaggio: rapido a molla
- Materiale: privo di alogeni secondo la norma EN 60754-2
- Codice Electrocod: 2230
- Glow wire test: 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- Numero di manovre complessive: > 5000
- Sovraccarico ammissibile: 22A
- Potere di interruzione a 1,1 Un: 20A
- Resistenza di isolamento: > 10 MΩ
- Termopressione con biglia: 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- Ware Number: 85366990

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo la norma EN 60754-2. Caratteristiche: tecnologia di connessione con morsetti a molla. Spinotti nichelati.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Gewiss.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/al/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW60004FH?utm_source=openai))