

Descrizione del Prodotto

La spina mobile diritta HP GEWISS GW60004H è progettata per garantire sicurezza ed efficienza in ambienti industriali. Appartenente alla serie IEC 309 HP, è conforme alle normative IEC 309 e offre un grado di protezione IP44/IP54, rendendola adatta a diverse condizioni operative.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW60004H

Serie: IEC 309 HP

Tipologia: Spina mobile diritta

Numero Poli: 2P+T

Corrente Nominale: 16 A

Tensione Nominale: 200-250 V

Frequenza: 50/60 Hz

Colore: Blu

Riferimento Orario: 6 h

Grado di Protezione: IP44/IP54

Resistenza agli Urti: IK09

Temperatura di Utilizzo: -25°C a +55°C

Tipo di Cablaggio: A vite

Capacità di Serraggio Morsetti: 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi

Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo: 7,5-13,8 mm

Materiale: Halogen free secondo norma EN 60754-2

Glow Wire Test: 850°C (parti attive); 650°C (parti passive)

Termopressione con Biglia: 125°C (parti attive); 80°C (parti passive)

Numero di Manovre Complessive: > 5000

Sovraccarico Ammissibile: 22 A

Potere d'Interruzione a 1,1 Un: 20 A

Resistenza di Isolamento: > 10 MΩ

Codice Electrocod: 2230

Ware Number: 85366990

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo la norma EN 60754-2. Spinotti nichelati.

Certificazioni

Marcatura CE

Download

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di GEWISS: [GEWISS GW60004H](#)