

Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW60041H:

Codice Prodotto

GW60041H

Descrizione

Spina mobile diritta HP con grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69, 3 poli + terra, 32A, 380-415V, 50/60Hz, colore rosso, riferimento orario 6H, cablaggio a vite.

Serie

IEC 309 HP

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:**

Rosso

- **Corrente nominale:**

32A

- **Grado di protezione:**

IP66/IP67/IP68/IP69

- **Numero di poli:**

3P+T

- **Resistenza agli urti:**

IK09

- **Riferimento orario:**

6H

- **Tipologia:**

Spina mobile diritta

- **Tensione nominale:**

380 - 415 V

- **Frequenza:**

50/60 Hz

- **Capacità serraggio morsetti:**

2,5-6 mm² cavi flessibili - 2,5-10 mm² cavi rigidi

- **Capacità serraggio pressa-fermacavo:**

9,2-19,9 mm

- **Temperatura di utilizzo:**

-25 +55 °C

- **Tipo di cablaggio:**

A vite

- **Materiale:**

Halogen free secondo norma EN 60754-2

- **Codice Electrocod:**

2230

- **Glow wire test:**

850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

- **Numero di manovre complessive:**

> 2000

- **Sovraccarico ammissibile:**

42 A

- **Potere d'interruzione a 1,1 Un:**

40 A

- **Resistenza di isolamento:**

> 10 MΩ

- **Termopressione con biglia:**

125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

- **Ware Number:**

85366990

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo la norma EN 60754-2. IP68: 2 bar/6 h secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309. IP69: secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309. Caratteristiche: spinotti nichelati.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000092.GW60041H?utm_source=openai))