Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW6	50041H:
--	---------

Codice Prodotto

GW60041H

Descrizione

Spina mobile diritta HP con grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69, 3 poli \pm terra, 32A, 380-415V, 50/60Hz, colore rosso, riferimento orario 6H, cablaggio a vite.

Serie

IEC 309 HP

Caratteristiche Tecniche

• Colore:

Rosso

• Corrente nominale:

32A

• Grado di protezione:

IP66/IP67/IP68/IP69

• Numero di poli:

3P+T

• Resistenza agli urti:

IK09

• Riferimento orario:

6H

			•
•	Tin	กกไ	ogia
		,01	ogiu

Spina mobile diritta

• Tensione nominale:

380 - 415 V

• Frequenza:

50/60 Hz

• Capacità serraggio morsetti:

2,5-6 mm² cavi flessibili - 2,5-10 mm² cavi rigidi

• Capacità serraggio pressa-fermacavo:

9,2-19,9 mm

• Temperatura di utilizzo:

-25 +55 °C

• Tipo di cablaggio:

A vite

• Materiale:

Halogen free secondo norma EN 60754-2

• Codice Electrocod:

2230

• Glow wire test:

850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

• Numero di manovre complessive:

> 2000

• Sovraccarico ammissibile:

42 A

• Potere d'interruzione a 1,1 Un:

40 A

• Resistenza di isolamento:

 $> 10 \text{ M}\Omega$

• Termopressione con biglia:

125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)

• Ware Number:

85366990

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo la norma EN 60754-2. IP68: 2 bar/6 h secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309. IP69: secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309. Caratteristiche: spinotti nichelati.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000092.GW60041 H?utm_source=openai))