

Descrizione del Prodotto

Spina mobile diritta HP con grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69, configurazione 3P+N+T, corrente nominale di 32A, tensione nominale 380-415V a 50/60Hz, colore rosso, riferimento orario 6H, con cablaggio a vite.

Codice Prodotto

GW60042H

Serie

IEC 309 HP

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale (A):** 32
- **Tensione nominale (V):** 380-415
- **Frequenza (Hz):** 50/60
- **Numero di poli:** 3P+N+T
- **Grado di protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli urti:** IK09
- **Temperatura di utilizzo (°C):** -25 +55
- **Tipo di cablaggio:** A vite
- **Capacità di serraggio morsetti:** 2,5-6 mm² per cavi flessibili; 2,5-10 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di serraggio pressa-fermacavo:** 9,2-19,9 mm
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow wire test:** 850 °C (parti attive); 650 °C (parti passive)
- **Termopressione con biglia:** 125 °C (parti attive); 80 °C (parti passive)
- **Numero di manovre complessive:** > 2000
- **Sovraccarico ammissibile:** 42 A
- **Potere d'interruzione a 1,1 Un:** 40 A
- **Resistenza di isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2230
- **Ware Number:** 85366990

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo la norma EN 60754-2. IP68: 2 bar/6 h secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309. IP69: secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309. Caratteristiche: spinotti nichelati.

Certificazioni

Marcatura CE

Download

[Scheda tecnica](#)