

Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW60431:

Descrizione del Prodotto

Spina fissa da parete a 90° con grado di protezione IP67, configurazione 3P+N+T, corrente nominale di 16A, tensione nominale di 380-415V a 50/60Hz, colore rosso, riferimento orario 6H, cablaggio a vite.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 16A
- Tensione nominale: 380-415V
- Frequenza: 50/60Hz
- Numero di poli: 3P+N+T
- Grado di protezione: IP67
- Resistenza agli urti: IK08
- Temperatura di utilizzo: -25°C a +55°C
- Capacità di serraggio morsetti: 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- Tipo di cablaggio: A vite
- Test del filo incandescente: 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- Termopressione con biglia: 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- Numero di manovre complessive: > 5000
- Sovraccarico ammissibile: 22A
- Potere d'interruzione a 1,1 Un: 20A
- Resistenza di isolamento: > 10 MΩ
- Codice Electrocod: 2230
- Numero di riferimento orario: 6H
- Colore: Rosso
- Materiale: Plastica
- Direzione di innesto: Ad angolo retto
- Forma costruttiva: Spina per montaggio in superficie (parete)
- Convertitore di fase: No
- Esecuzione militare: No
- Numero RAL: 7035
- Materiale di contatto: Altri
- Trattamento superficiale: Nichelato
- Tensione secondo EN 60309-2: 380-415V (50+60Hz) rosso
- Codice EAN: 8011564010550
- Codice produttore: GW60431

- Codice Metel: GEWGW60431
- Codice Sacchi: GWGW60431
- Codice Intrastat: 85366990
- Peso: 171,000 Kg (per pallet)
- Dimensioni imballo: 0,800 x 1,200 x 0,800 m (per pallet)
- Volume imballo: 76,800 cm³ (per pallet)
- EAN imballo: 8034035548239 (per pallet)
- Ribaltabile: Sì
- Applicazione: Per uso interno
- Potenza dissipabile A: 49W
- Potenza dissipabile B: -
- Dimensioni funzionali BxHxP: 250x300x160 mm
- Temperatura di impiego: -25°C a +60°C
- Tipo materiale: Metallo
- Normativa: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
- Famiglia: 46 QM
- Tensione nominale massima di impiego (Ue): 690V
- Tipologia porta: Porta cieca
- Ware Number: 85381000
- Dotazioni: Tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.
- Caratteristiche: Pressacavo PG21 per versioni 16-32A.
- Servizi: Consulenza tecnica, ricerca installatori o punti vendita, informazioni sui prodotti o servizi Gewiss.
- Certificazioni: Marcatura CE, dichiarazione REACH.
- Software: CADpro, REVIT Plugin, ENERGYpro, PRICE, AUTOCAD Plugin.
- Download: Scheda tecnica, manuale istruzioni, caratteristiche tecniche in varie lingue.
- Video: Istruzioni video disponibili.
- Colore: Rosso
- Corrente nominale (A): 16
- Grado di protezione: IP67
- N. poli: 3P+N+T
- Resistenza agli urti: IK08
- Riferimento h: 6
- Tensione nominale: 380-415 V
- Tipologia: Spina fissa da parete 90°
- Frequenza: 50/60 Hz
- Capacità serraggio morsetti: 1-2,5 mm² cavi flessibili - 1,5-4 mm² cavi rigidi

- Temperatura di utilizzo: -25 +55 °C
- Tipo cablaggio: A vite
- Codice Electrocod: 2230
- Glow wire test: 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)
- N. Manovre complessive: > 5000
- Sovraccarico ammissibile: 22 A
- Potere d'interruzione a 1,1 Un: 20 A
- Resistenza di isolamento: > 10 MΩ
- Termopressione con biglia: 125 °C (Parti attive) - 80 °C (Parti passive)
- Ware Number: 85366990
- Product Data Sheet: Disponibile
- BIM: Disponibile
- Caratteristiche tecniche - IT: Disponibile
- Caratteristiche tecniche - DE: Disponibile
- Caratteristiche tecniche - EN: Disponibile
- Caratteristiche tecniche - ES: Disponibile
- Vai all'area download: Disponibile
- CADpro: Disegno evoluto degli impianti elettrici
- Scopri di più: Disponibile
- REVIT Plugin: Plugin con i prodotti GEWISS per il software di progettazione REVIT®
- Scopri di più: Disponibile
- ENERGYpro: Quadri da cantiere, per moli e campeggi e di distribuzione
- Scopri di più: Disponibile
- PRICE: Preventivi e computi metrici
- Scopri di più: Disponibile
- AUTOCAD Plugin: Plugin con i prodotti GEWISS per il software di disegno AUTOCAD®
- Scopri di più: Disponibile
- Vai all'area software: Disponibile
- Reach Declaration: Visualizza il certificato
- Marcatura CE: Disponibile
- DOTAZIONI E NOTE: CARATTERISTICHE: pressacavo PG21 per versioni 16-32 A;
-