Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW61052:

Descrizione del Prodotto

Spina mobile diritta HP con grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69, 3 poli + terra, 63A, 380-415V, 50/60Hz, colore rosso, riferimento orario 6H, cablaggio a mantello.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 63A

- Tensione nominale: 380-415V

Frequenza: 50/60HzNumero di poli: 3P+T

- Grado di protezione: IP66/IP67/IP68/IP69

- Resistenza agli urti: IK09

- Temperatura di utilizzo: -25°C a +55°C

- Tipo di cablaggio: A mantello

- Capacità di serraggio morsetti: 6-16 mm² per cavi flessibili, 6-25 mm² per cavi rigidi

- Capacità di serraggio pressa-fermacavo: 17,9-37 mm

- Glow wire test: 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)

- Termopressione con biglia: 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)

- Numero di manovre complessive: > 2000

- Potere d'interruzione a 1,1 Un: 79A

- Resistenza di isolamento: $> 10 \text{ M}\Omega$

- Materiale: Halogen free secondo norma EN 60754-2

Codice Electrocod: 2231Ware Number: 85366990

Note

- Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.
- Halogen Free secondo EN 60754-2.
- IP68: 2 bar/6 h secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309.
- IP69: secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309.
- Tecnologia di connessione con morsetti a mantello.
- Spinotti nichelati.
- Versioni dotate di contatto pilota.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di

Gewiss.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW61052 \\ H?utm_source=openai)) \end{tabular}$