

Descrizione del Prodotto

La spina mobile diritta HP GEWISS GW61053H è progettata per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e resistenza. Conforme alle normative IEC 309, offre un grado di protezione fino a IP69, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW61053H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Corrente Nominale:** 63 A
- **Tensione Nominale:** 346 - 415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Colore:** Rosso
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Temperatura di Utilizzo:** -25 +55 °C
- **Tipo di Cablaggio:** A mantello
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 6-16 mm² per cavi flessibili; 6-25 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 19,9-37 mm
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850 °C (parti attive); 650 °C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125 °C (parti attive); 80 °C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 2000
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 79 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ

Certificazioni e Conformità

La spina GW61053H è conforme alle normative IEC 309 e presenta certificazioni che attestano la sua qualità e sicurezza. È classificata come halogen free secondo la norma EN 60754-2, garantendo un utilizzo sicuro in ambienti sensibili.

Applicazioni

Ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e resistenti,

come cantieri, impianti di produzione e settori con condizioni ambientali severe.

Note Aggiuntive

La spina è dotata di contatto pilota e spinotti nichelati per una maggiore durata e affidabilità. È progettata per resistere a condizioni estreme, garantendo prestazioni ottimali nel tempo.