#### **Descrizione del Prodotto**

La presa mobile diritta HP GEWISS GW62004FH è progettata per applicazioni industriali, offrendo un cablaggio rapido a molla e un grado di protezione IP44/IP54.

### Caratteristiche Tecniche

- Codice Prodotto: GW62004FH

- Serie: IEC 309 HP

- Corrente Nominale: 16 A

- Tensione Nominale: 200-250 V

- Frequenza: 50/60 Hz- Numero di Poli: 2P+T- Riferimento Orario: 6 h

- Grado di Protezione: IP44/IP54

- Resistenza agli Urti: IK09

Temperatura di Utilizzo: -25 +55 °C
Tipo di Cablaggio: Rapido a molla

- Capacità di Serraggio Morsetti: 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi

- Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo: 7,5-13,8 mm

- Materiale: Halogen free secondo norma EN 60754-2

- Glow Wire Test: 850 °C (parti attive); 650 °C (parti passive)

- **Termopressione con Biglia:** 125 °C (parti attive); 80 °C (parti passive)

- Numero di Manovre Complessive: > 5000

- Sovraccarico Ammissibile: 22 A

- Potere d'Interruzione a 1,1 Un: 20 A

- Resistenza di Isolamento:  $> 10 \text{ M}\Omega$ 

Codice Electrocod: 2210Ware Number: 85366990

#### Note

- Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.
- Halogen Free secondo la norma EN 60754-2.
- Tecnologia di connessione con morsetti a molla.
- Alveoli nichelati.

### Certificazioni

- Marcatura CE
- Informazioni REACH

## **Download**

- Scheda Tecnica

## **Software**

- AUTOCAD Plugin
- REVIT Plugin
- ENERGYpro
- <u>CADpro</u>
- PRICE

### Servizi

- Consulenza Tecnica
- Trova Gewiss
- <u>Scrivici</u>

# Informazioni del Produttore

- Indirizzo: GEWISS S.P.A., VIA A. VOLTA, 1, 24069 CENATE SOTTO (BG)
- Sito del Produttore: <a href="https://www.gewiss.com/it/it/">https://www.gewiss.com/it/it/</a>