

Descrizione del Prodotto

La presa mobile diritta HP GEWISS GW62004FH è progettata per applicazioni industriali, offrendo un cablaggio rapido a molla e un grado di protezione IP44/IP54.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62004FH
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale:** 200-250 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 2P+T
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Grado di Protezione:** IP44/IP54
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Temperatura di Utilizzo:** -25 +55 °C
- **Tipo di Cablaggio:** Rapido a molla
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 7,5-13,8 mm
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850 °C (parti attive); 650 °C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125 °C (parti attive); 80 °C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 5000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 22 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 20 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2210
- **Ware Number:** 85366990

Note

- Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.
- Halogen Free secondo la norma EN 60754-2.
- Tecnologia di connessione con morsetti a molla.
- Alveoli nichelati.

Certificazioni

- Marcatura CE
- Informazioni REACH

Download

- [Scheda Tecnica](#)

Software

- [AUTOCAD Plugin](#)
- [REVIT Plugin](#)
- [ENERGYpro](#)
- [CADpro](#)
- [PRICE](#)

Servizi

- [Consulenza Tecnica](#)
- [Trova Gewiss](#)
- [Scrivici](#)

Informazioni del Produttore

- **Indirizzo:** GEWISS S.P.A., VIA A. VOLTA, 1, 24069 CENATE SOTTO (BG)
- **Sito del Produttore:** <https://www.gewiss.com/it/it/>