

Descrizione del Prodotto

La Presa Mobile Diritta HP GEWISS GW62015H è progettata per applicazioni industriali, offrendo un collegamento sicuro ed efficiente per dispositivi elettrici. Con una corrente nominale di 32A e una tensione di 200-250V, è ideale per ambienti che richiedono affidabilità e resistenza.

([gewiss.com])(https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62015H?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW62015H

Serie: IEC 309 HP

Corrente Nominale: 32A

Tensione Nominale: 200-250V

Frequenza: 50/60 Hz

Numero di Poli: 2P+T

Grado di Protezione: IP44/IP54

Resistenza agli Urti: IK09

Colore: Blu

Riferimento Orario: 6h

Tipo di Cablaggio: A vite

Capacità di Serraggio Morsetti: 2,5-6 mm² per cavi flessibili; 2,5-10 mm² per cavi rigidi

Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo: 9,2-19,9 mm

Temperatura di Utilizzo: -25°C a +55°C

Materiale: Halogen free secondo norma EN 60754-2

Glow Wire Test: 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)

Termopressione con Biglia: 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)

Numero di Manovre Complessive: >2000

Sovraccarico Ammissibile: 42A

Potere d'Interruzione a 1,1 Un: 40A

Resistenza di Isolamento: >10 MΩ

Codice Electrocod: 2210

Codice Intrastat: 85366990

Applicazioni

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure, grazie al suo elevato grado di protezione e resistenza agli urti.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62015H?utm_source=openai))

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen free secondo la norma EN 60754-2. Alveoli nichelati per una maggiore durata e affidabilità.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62015H?utm_source=openai))