

Descrizione del Prodotto

La presa mobile diritta GEWISS GW62026H è progettata per applicazioni industriali, offrendo un'elevata resistenza agli agenti esterni e una connessione elettrica sicura.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62026H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Tipologia:** Presa mobile diritta
- **Numero Poli:** 2P+T
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale:** 200-250 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Colore:** Blu
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C +55°C
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 7,5-13,8 mm
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive); 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive); 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 5000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 22 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 20 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ

Certificazioni e Conformità

- **Conformità Normativa:** IEC 60309-1 ed IEC 60309-2
- **Marcatura CE:** Presente
- **Halogen Free:** Conforme alla norma EN 60754-2

Note Aggiuntive

- **Alveoli Nichelati:** Per una maggiore protezione contro la corrosione, l'ossidazione e

l'abrasione

- **Grado di Protezione IP68:** 2 bar/6 h secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309

- **Grado di Protezione IP69:** Secondo EN 60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN 60309

Applicazioni

Ideale per ambienti industriali e cantieri, garantendo una connessione elettrica sicura e resistente in condizioni ambientali difficili.

Dimensioni

- **Lunghezza:** 148 mm

- **Diametro:** 72 mm

Codice EAN

8011564798465

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.