

Descrizione del Prodotto

La presa mobile diritta HP GEWISS GW62030H è progettata per applicazioni industriali, offrendo un'elevata resistenza e affidabilità. Appartenente alla serie IEC 309 HP, è conforme alle normative IEC 309 e garantisce prestazioni ottimali in ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62030H
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Tensione Nominale:** 380-415 V AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Posizione Ora:** 6 h
- **Colore Identificativo:** Rosso
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Materiale:** Plastica, Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 7,5-13,8 mm
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 5000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 22 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 20 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ

Applicazioni

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e resistenti, come cantieri, impianti di produzione e installazioni all'aperto, grazie al suo elevato grado di protezione e resistenza agli urti.

Note

Il prodotto è confezionato singolarmente e rispetta le normative Halogen Free secondo EN 60754-2. Gli alveoli sono nichelati per garantire una migliore conducibilità e resistenza alla

corrosione.

Certificazioni

La presa mobile diritta HP GEWISS GW62030H è conforme alle normative IEC 309 e possiede la marcatura CE, attestando la sua conformità agli standard europei di sicurezza e qualità.