

Descrizione del Prodotto

La presa mobile diritta HP GEWISS GW62042H è progettata per applicazioni industriali, garantendo elevata sicurezza ed efficienza. Appartenente alla serie IEC 309 HP, è conforme alle normative IEC 60309-1 e IEC 60309-2, offrendo protezione fino a IP66/IP67/IP68/IP69.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62042H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Tipologia:** Presa mobile diritta
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Corrente Nominale:** 32 A
- **Tensione Nominale:** 380 - 415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Colore:** Rosso
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 2,5-6 mm² per cavi flessibili; 2,5-10 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 9,2-19,9 mm
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive); 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive); 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 2000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 42 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 40 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2211
- **Ware Number:** 85366990

Certificazioni e Conformità

La presa è conforme alle normative IEC 60309-1 e IEC 60309-2, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. È inoltre halogen free secondo la norma EN 60754-2.

Note Aggiuntive

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Gli alveoli sono nichelati per assicurare la massima protezione contro la corrosione, l'ossidazione e l'abrasione.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.