

Descrizione del Prodotto

La presa fissa da incasso a 10° HP GEWISS GW62205H è progettata per applicazioni industriali e terziarie, garantendo sicurezza ed efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica. Conforme alle normative IEC 309, offre un grado di protezione IP44/IP54 e una resistenza agli urti IK09, rendendola adatta per ambienti con condizioni operative impegnative.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW62205H

Colore: Blu

Corrente Nominale: 16 A

Tensione Nominale: 200-250 V

Frequenza: 50/60 Hz

Numero di Poli: 2P+T

Riferimento Orario: 6 h

Grado di Protezione: IP44/IP54

Resistenza agli Urti: IK09

Dimensioni Flangia: 85×75 mm

Temperatura di Utilizzo: -25°C a +55°C

Tipo di Cablaggio: A vite

Capacità di Serraggio Morsetti: 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi

Materiale: Halogen free secondo norma EN 60754-2

Glow Wire Test: 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)

Termopressione con Biglia: 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)

Numero di Manovre Complessive: > 5000

Sovraccarico Ammissibile: 22 A

Potere d'Interruzione a 1,1 Un: 20 A

Resistenza di Isolamento: > 10 MΩ

Codice Electrocod: 2210

Ware Number: 85366990

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Gli alveoli sono nichelati per garantire una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione.

Applicazioni

Ideale per l'installazione in ambienti industriali e terziari dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile, con protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.

Certificazioni

Conforme alle normative IEC 309 e EN 60754-2. Marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.