

Descrizione del Prodotto

La presa fissa da incasso a 10° GEWISS GW62209H è progettata per applicazioni industriali, offrendo un collegamento sicuro e affidabile per apparecchiature elettriche.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:** Rosso
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale:** 380 - 415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Grado di Protezione:** IP44/IP54
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Dimensioni Flangia:** 85 x 75 mm
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 5000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 22 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 20 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2210
- **Codice Ware Number:** 85366990

Note

- Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.
- Alveoli nichelati.
- Halogen free secondo la norma EN 60754-2.

Certificazioni

- Marcatura CE
- Informazioni REACH

Download

- [Scheda Tecnica](#)
- [Disegno 3D STEP](#)

Software

- [AUTOCAD Plugin](#)
- [REVIT Plugin](#)
- [ENERGYpro](#)
- [PRICE](#)
- [CADpro](#)

Servizi

- [Consulenza Tecnica](#)
- [Trova Gewiss](#)
- [Scrivici](#)