

Descrizione del Prodotto

La presa fissa da incasso a 10° HP GEWISS GW62221H è progettata per applicazioni industriali, garantendo sicurezza ed efficienza.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62221H?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62221H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Corrente Nominale:** 32A
- **Tensione Nominale:** 380-415V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Grado di Protezione:** IP44/IP54
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Riferimento Orario:** 6h
- **Dimensioni Flangia:** 95×80 mm
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 2,5-6 mm² per cavi flessibili; 2,5-10 mm² per cavi rigidi
- **Temperatura di Utilizzo:** da -25°C a +55°C
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 2000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 42A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 40A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- **Codice Electrocod:** 2210
- **Codice Intrastat:** 85366990

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative IEC 309 e presenta marcatura CE.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62221H?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il prodotto è confezionato singolarmente e realizzato con alveoli nichelati.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62221H?utm_source=openai))