

Descrizione del Prodotto

La presa fissa da incasso a 10° HP GEWISS GW62232H è progettata per applicazioni industriali che richiedono un'elevata resistenza e affidabilità. Con una corrente nominale di 16A e una tensione di 380-415V, questa presa è ideale per ambienti che necessitano di connessioni sicure e durature. Il design inclinato a 10° facilita l'inserimento e la rimozione delle spine, migliorando l'ergonomia e la praticità d'uso.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62232H?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62232H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Corrente Nominale:** 16A
- **Tensione Nominale:** 380-415V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Riferimento Orario:** 6h
- **Dimensioni Flangia:** 85×75 mm
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 5000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 22A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 20A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2210
- **Codice Doganale (Ware Number):** 85366990

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62232H?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e resistenti, come cantieri, impianti di produzione e installazioni all'aperto. Il grado di protezione IP66/IP67 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola adatta per utilizzi in condizioni ambientali difficili.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62232H?utm_source=openai))

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen free secondo la norma EN 60754-2. Alveoli nichelati per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62232H?utm_source=openai))