

## Descrizione del Prodotto

La presa fissa da incasso a 10° HP GEWISS GW62236H è progettata per applicazioni industriali che richiedono un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Appartenente alla serie IEC 309 HP, questa presa è conforme alle normative IEC 309 e offre un grado di protezione IP66/IP67, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere. Il design inclinato a 10° facilita l'inserimento e la rimozione delle spine, migliorando l'ergonomia e la sicurezza durante l'uso.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62236H?utm\_source=openai))

## Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62236H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Corrente Nominale:** 32 A
- **Tensione Nominale:** 100-130 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Riferimento Orario:** 4 h
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Tipo di Cabaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 2,5-6 mm<sup>2</sup> per cavi flessibili; 2,5-10 mm<sup>2</sup> per cavi rigidi
- **Dimensioni Flangia:** 95×80 mm
- **Materiale:** Plastica Halogen Free secondo norma EN 60754-2
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 2000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 42 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 40 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2210
- **Ware Number:** 85366990

## Applicazioni

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e resistenti, come cantieri, impianti di produzione e aree con condizioni ambientali difficili. Il grado di protezione IP66/IP67 assicura un'elevata resistenza all'acqua e alla polvere, rendendola adatta per installazioni sia interne che esterne.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62236H?utm\_source=openai))

## Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo la norma EN

60754-2. Alveoli nichelati per una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62236H?utm\_source=openai))

## Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative IEC 309 e possiede la marcatura CE. Per ulteriori dettagli sulle certificazioni, consultare la documentazione fornita dal produttore.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62236H?utm\_source=openai))

## Download

Per scaricare la scheda tecnica completa e altri documenti correlati, visitare l'area download sul sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62236H?utm\_source=openai))