

Descrizione del Prodotto

La presa fissa da parete a 10° GEWISS GW62430 è progettata per applicazioni industriali, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Appartenente alla serie IEC 309 HP, è conforme alle normative IEC 309 e offre un grado di protezione IP67, rendendola adatta per ambienti con condizioni ambientali severe.

([gewiss.com])(https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW62430
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Tipologia:** Presa fissa da parete a 10°
- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Nominale:** 380-415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Grado di Protezione:** IP67
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Tipo di Cablaggio:** A vite
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi
- **Temperatura di Utilizzo:** da -25 °C a +55 °C
- **Glow Wire Test:** 850 °C (parti attive); 650 °C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125 °C (parti attive); 80 °C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 5000
- **Sovraccarico Ammissibile:** 22 A
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 20 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Colore:** Rosso
- **Codice Electrocod:** 2211
- **Codice Ware Number:** 85366990

Dotazioni e Note

La presa è dotata di pressacavo PG21 e alveoli nichelati. Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430?utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone delle relative certificazioni.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430?utm_source=openai))

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430?utm_source=openai))