Descrizione del Prodotto

La presa fissa da parete a 10° GEWISS GW62430 è progettata per applicazioni industriali, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Appartenente alla serie IEC 309 HP, è conforme alle normative IEC 309 e offre un grado di protezione IP67, rendendola adatta per ambienti con condizioni ambientali severe.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

• Codice Prodotto: GW62430

• Serie: IEC 309 HP

• Tipologia: Presa fissa da parete a 10°

• Corrente Nominale: 16 A

• Tensione Nominale: 380-415 V

Frequenza: 50/60 Hz
Numero di Poli: 3P+T
Grado di Protezione: IP67
Resistenza agli Urti: IK08
Riferimento Orario: 6 h

• Tipo di Cablaggio: A vite

• Capacità di Serraggio Morsetti: 1-2,5 mm² per cavi flessibili; 1,5-4 mm² per cavi rigidi

• Temperatura di Utilizzo: da -25 °C a +55 °C

• Glow Wire Test: 850 °C (parti attive); 650 °C (parti passive)

• **Termopressione con Biglia:** 125 °C (parti attive); 80 °C (parti passive)

• Numero di Manovre Complessive: > 5000

• Sovraccarico Ammissibile: 22 A

Potere d'Interruzione a 1,1 Un: 20 A
 Resistenza di Isolamento: > 10 MΩ

• Colore: Rosso

• Codice Electrocod: 2211

Codice Ware Number: 85366990

Dotazioni e Note

La presa è dotata di pressacavo PG21 e alveoli nichelati. Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430? utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone delle relative certificazioni. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430? utm source=openai))

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW62430? utm source=openai))