

Descrizione del Prodotto

La presa mobile diritta HP GEWISS GW63052H è progettata per applicazioni industriali, offrendo un'elevata resistenza e affidabilità.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ch/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW63052H?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW63052H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Tipologia:** Presa mobile diritta
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Corrente Nominale:** 63 A
- **Tensione Nominale:** 380 - 415 V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Riferimento Orario:** 6 h
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 6-16 mm² per cavi flessibili; 6-25 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 17,9-37 mm
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Tipo di Cablaggio:** A mantello
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 2211
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive); 650°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 2000
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 79 A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive); 80°C (parti passive)
- **Ware Number:** 85366990

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE e rispetta gli standard di sicurezza e qualità richiesti per le applicazioni industriali.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ch/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW63052H?utm_source=openai))

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Halogen Free secondo EN 60754-2. IP68: 2 bar/6 h secondo EN60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN60309. IP69: secondo EN60529 dopo invecchiamento in accordo a standard EN60309.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ch/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW63052H?utm_source=openai))