

Descrizione del Prodotto

La presa mobile diritta HP GEWISS GW63053H è progettata per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e resistenza. Con una corrente nominale di 63A e una tensione di 346-415V, è ideale per ambienti gravosi grazie al suo grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000000.1000044.GW63053H?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW63053H
- **Serie:** IEC 309 HP
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Corrente Nominale:** 63A
- **Tensione Nominale:** 346-415V
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Temperatura di Utilizzo:** -25°C a +55°C
- **Tipo di Cablaggio:** A mantello
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Colore:** Rosso
- **Riferimento Orario:** 6h
- **Capacità di Serraggio Morsetti:** 6-16 mm² per cavi flessibili; 6-25 mm² per cavi rigidi
- **Capacità di Serraggio Pressa-Fermacavo:** 19,9-37 mm
- **Glow Wire Test:** 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)
- **Termopressione con Biglia:** 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)
- **Numero di Manovre Complessive:** > 2000
- **Potere d'Interruzione a 1,1 Un:** 79A
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Codice Electrocod:** 2211
- **Ware Number:** 85366990

Certificazioni e Conformità

La presa GW63053H è conforme alle normative IEC 309 e presenta marcatura CE. Inoltre, è classificata come Halogen Free secondo la norma EN 60754-2, garantendo sicurezza e

rispetto per l'ambiente.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000000.1000044.GW63053H?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e affidabili, anche in condizioni ambientali difficili, grazie al suo elevato grado di protezione e resistenza agli urti.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000000.1000044.GW63053H?utm_source=openai))

Note

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente. Su richiesta, tutte le versioni sono disponibili con contatto pilota.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000000.1000044.GW63053H?utm_source=openai))