

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata orizzontale GEWISS GW66026 è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambito terziario e industriale. Dotata di dispositivo di blocco e base portafusibili, questa presa è conforme alle normative IEC 309 e appartiene alla serie IB di GEWISS.

Caratteristiche Tecniche

Tipologia: Orizzontale

Numero di poli: 2P+T

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 200-250 V

Frequenza: 50/60 Hz

Riferimento orario: 6 h

Colore identificativo: Blu

Grado di protezione: IP44

Resistenza agli urti: IK08

Temperatura di utilizzo: -25°C a +40°C

Protezione: Base portafusibile (CBF)

Base portafusibile: E14

Termopressione con biglia: 125°C (parti attive), 80°C (parti passive)

Glow wire test: 850°C (parti attive), 650°C (parti passive)

Potere di interruzione fusibili: > 50 kA

Codice Electrocod: 2220

Ware Number: 85366990

Dotazioni e Note

La presa è fornita con raccordi per tubi di diametro Ø 20 mm e Ø 25 mm, oltre a un passacavo di Ø 29 mm. È compatibile con fusibili tipo a fiaschetto. Le versioni 16A - 500V richiedono fusibili cilindrici di dimensioni ø 10,3×38 mm, mentre le versioni 32A - 500V necessitano di fusibili cilindrici ø 14×51 mm.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative IEC 309 e possiede la marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.