

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata orizzontale GEWISS GW66042 è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di base portafusibili e fondo, questa presa è conforme alle normative IEC 309 e appartiene alla serie IB di GEWISS.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW66042

Tipologia: Orizzontale

Numero di Poli: 3P+N+T

Corrente Nominale: 32 A

Tensione Nominale: 380-415 V

Frequenza: 50/60 Hz

Riferimento Orario: 6 h

Colore: Rosso

Grado di Protezione: IP44

Resistenza agli Urti: IK08

Temperatura di Utilizzo: -25°C a +40°C

Base Portafusibile: E18

Potere di Interruzione Fusibili: > 50 kA

Termopressione con Biglia: 125°C (parti attive) - 80°C (parti passive)

Glow Wire Test: 850°C (parti attive) - 650°C (parti passive)

Dotazioni e Note

La presa è fornita con raccordi per tubi di diametro Ø 20 mm e Ø 25 mm, oltre a un passacavo di Ø 29 mm. È compatibile con fusibili tipo a fiaschetto, ad eccezione delle versioni 16A - 500V che richiedono fusibili cilindrici di Ø 10,3×38 mm e delle versioni 32A - 500V che richiedono fusibili cilindrici di Ø 14×51 mm.

Certificazioni

La presa GW66042 è conforme alle normative IEC 309 e possiede la marcatura CE.

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti terziari e industriali, la presa interbloccata GW66042 garantisce sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia elettrica.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.