

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata orizzontale GEWISS GW66119 è progettata per la distribuzione di energia in ambienti industriali e terziari. Appartenente alla serie IB, è conforme alle norme IEC 309 e garantisce sicurezza e affidabilità grazie al dispositivo di blocco integrato. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW66119?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Tipologia: Orizzontale

Numero di poli: 3P+T

Corrente nominale: 32 A

Tensione nominale: 380-415 V

Frequenza: 50/60 Hz

Riferimento orario: 6 h

Grado di protezione: IP44

Resistenza agli urti: IK08

Temperatura di utilizzo: -25 °C a +40 °C

Termopressione con biglia: 125 °C

Glow wire test: 850 °C (parti attive) - 650 °C (parti passive)

Colore: Rosso

Protezione: No (SBF)

Con fondo: No

Codice Electrocod: 2220

Ware Number: 85366990

Applicazioni

Ideale per l'installazione in ambienti industriali e terziari, la presa GW66119 è progettata per garantire una distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica, soddisfacendo le esigenze di installatori e quadriisti.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW66119?utm_source=openai))

Certificazioni

La presa è conforme alle normative IEC 309 e dispone della marcatura CE, attestando la sua conformità agli standard europei di sicurezza e qualità.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW66119?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000073.GW66119?utm_source=openai))