

Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata orizzontale GEWISS GW66142 è progettata per la distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di base portafusibili, offre un elevato livello di sicurezza grazie al dispositivo di blocco integrato. Questa presa è conforme alle normative IEC 309 e appartiene alla serie IB di GEWISS.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipologia:**

Orizzontale

- **Numero di poli:**

3P+N+T

- **Corrente nominale:**

32 A

- **Tensione nominale:**

380-415 V

- **Frequenza:**

50/60 Hz

- **Riferimento orario:**

6 h

- **Grado di protezione:**

IP44

- **Resistenza agli urti:**

IK08

- **Temperatura di utilizzo:**

-25°C a +40°C

- **Protezione:**

Base portafusibili (CBF)

- **Base portafusibili:**

E18

- **Conformità normativa:**

IEC 309

- **Colore:**

Rosso

- **Codice Electrocod:**

2220

- **Glow wire test:**

850°C (Parti attive) – 650°C (Parti passive)

- **Termopressione con biglia:**

125°C

- **Potere di interruzione fusibili:**

> 50 kA

- **Con fondo:**

No

Note

La presa è compatibile con fusibili tipo a fiaschetto. Tuttavia, le versioni 16A - 500V devono ospitare fusibili cilindrici di $\varnothing 10,3 \times 38$ mm, mentre le versioni 32A - 500V devono ospitare fusibili cilindrici di $\varnothing 14 \times 51$ mm.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone della dichiarazione REACH.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, disegni DXF e certificati, è possibile visitare l'area download del sito GEWISS.

Servizi

Per consulenze tecniche o informazioni sui prodotti GEWISS, è possibile contattare il servizio clienti o trovare un rivenditore/installatore di fiducia.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000076.GW66142?utm_source=openai))