Descrizione del Prodotto

La presa fissa interbloccata verticale GEWISS GW66204N è progettata per garantire la massima sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia in ambienti terziari e industriali. Dotata di dispositivo di blocco meccanico, questa presa soddisfa le esigenze professionali di installatori e quadristi.

Caratteristiche Tecniche

Tipologia: Verticale

Numero di poli: 2P+T

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 200-250 V

Frequenza: 50/60 Hz

Posizione ora: 6 h

Colore identificativo: Blu

Grado di protezione: IP67

Resistenza agli urti: IK08

Temperatura di utilizzo: -25 +40 °C

Termopressione con biglia: 125 °C (Presa IB) - 80 °C (Cassetta di fondo)

Glow wire test: 850 °C (Presa IB) – 650 °C (Cassetta di fondo)

Protezione: NO (SBF)

Con fondo: Sì

Codice Electrocod: 2222

Codice EAN: 8011564741171

Codice Intrastat: 85366990

Dotazioni

La presa è fornita con n. 4 tappi coprivite in materiale isolante di diametro 14-16 mm.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative IEC 309 e possiede la marcatura CE.

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti industriali e terziari, la presa interbloccata GEWISS GW66204N garantisce sicurezza e affidabilità nella distribuzione di energia elettrica.