

Descrizione del Prodotto

Il COMBIBLOC DBO GW66392 è un quadro elettrico da parete della serie 68 Q-DIN di GEWISS, progettato per la distribuzione di energia in ambienti terziari, industriali e cantieri. Questo quadro cablato è dotato di una presa 2P+T 16A e una presa 3P+T 16A, con un grado di protezione IP44.

Caratteristiche Tecniche

Tipologia: COMBIBLOC DBO

Tipo quadro: Cablato

Colore: Grigio RAL 7035

Dimensioni esterne (LxHxP): 210x360x210 mm

Peso: 2,6 kg

Conformità normativa: EN 61439-3 (DBO)

Resistenza UV: Conforme a EN 62208

Grado di protezione: IP44

Resistenza agli urti: IK09

Glow wire test: 850 °C (Parti attive) - 650 °C (Parti passive)

Termopressione con biglia: 70 °C

Classe di isolamento: II

Alimentazione: Morsettiera

Numero di poli: 3P+N+T

Potenza erogabile: 17,3 kW

Interruttore generale: Non presente

Protezione utenze: MCB

Numero di prese: 2

Presa 1: 2P+T 16A - IB 1

Presa 2: 3P+T 16A - IB 1

Dotazioni e Note

Il quadro GW66392 è equipaggiato con:

- In del quadro: 25 A
- 1 interruttore magnetotermico MTC 2P 230 V 16 A curva C 6 kA
- 1 interruttore magnetotermico MTC 3P 400 V 16 A curva C 6 kA

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 61439-3 (DBO) e EN 62208 per la resistenza UV.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.