

Descrizione del Prodotto

Il quadro elettrico GEWISS GW68025N appartiene alla serie 68 Q-DIN, progettata per la distribuzione di energia in ambienti terziari, industriali e cantieri. Questo modello è disponibile sia in versione vuota che cablata, conforme alla norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN include quadri da 5 a 20 moduli DIN e moduli supplementari da 14 e 20 moduli per esigenze di spazio aggiuntive. I quadri consentono l'alloggiamento di prese da incasso e interbloccate fino a 63A e sono ampiamente accessoriabili.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di protezione:** IP65
- **Numero di moduli EN 50022:** 10
- **Numero di prese alloggiabili:** 2 prese interbloccate verticali da 16-32 A IP67
- **Tipologia di installazione:** Da parete
- **Potenza dissipabile A (W):** 16
- **Potenza dissipabile B (W):** 42
- **Conformità normativa:** EN 62208
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Temperatura di utilizzo:** -25 +40 °C
- **Termopressione con biglia:** 70 °C
- **Classe di isolamento:** II
- **Versione:** Vuoto
- **Codice Ware Number:** 85381000

Dotazioni e Note

- **Dotazioni:** Fermacavo e 4 tappi coprivite. Flangia adattatore per ogni sede alloggiamento prese IEC 309 da 16/32 A.
- **Note:** La potenza dissipabile (B) è calcolata secondo il documento IEC 60890 (CEI 17-43) e si riferisce a una sovratemperatura di 40 K tra la temperatura dell'aria all'interno del quadro e l'ambiente. Il grado di protezione IP65 si ottiene con coperchi ciechi per flange installati correttamente in tutte le sedi del quadro vuoto. Dimensioni esterne (BxHxP): 220x435x96 mm. Halogen Free secondo la norma EN 60754-2.

Certificazioni

- **Marcatura CE:** Conforme alle direttive europee.
- **Dichiarazione REACH:** Disponibile.

Download

- **Scheda tecnica:** Disponibile per il download.
- **Manuale istruzioni:** Disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.
- **Disegni DXF e 3D:** Disponibili per il download.

Software

- **ENERGYpro:** Quadri da cantiere, per moli e campeggi e di distribuzione.
- **CADpro:** Disegno evoluto degli impianti elettrici.
- **PRICE:** Preventivi e computi metrici.
- **REVIT Plugin:** Plugin con i prodotti GEWISS per il software di progettazione REVIT®.
- **AUTOCAD Plugin:** Plugin con i prodotti GEWISS per il software di disegno AUTOCAD®.

Servizi

- **Consulenza tecnica:** Contattaci per ottenere risposte a quesiti impiantistici, normativi o di prodotto.
- **Trova Gewiss:** Cerca un installatore o un punto vendita vicino a te.
- **Scrivici:** Hai bisogno di informazioni sui prodotti o servizi Gewiss? Contattaci.

Informazioni Aggiuntive

- **Serie:** 68 Q-DIN
- **Applicazioni:** Distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere.
- **Accessoriabilità:** Ampia gamma di accessori disponibili per personalizzare il quadro secondo le esigenze specifiche.

Note Importanti

- La potenza dissipabile (B) è calcolata secondo il documento IEC 60890 (CEI 17-43) e si riferisce a una sovratemperatura di 40 K tra la temperatura dell'aria all'interno del quadro e l'ambiente.
- Il grado di protezione IP65 si ottiene con coperchi ciechi per flange installati correttamente in tutte le sedi del quadro vuoto.
- Dimensioni esterne (BxHxP): 220x435x96 mm.

- Halogen Free secondo la norma EN 60754-2.