

Descrizione del Prodotto

L'interruttore sezionatore rotativo GEWISS GW70402P è progettato per garantire un isolamento sicuro e affidabile in applicazioni industriali, residenziali e terziarie. Fornito in una cassetta di materiale isolante, è dotato di una manopola nera lucchettabile, offrendo un elevato grado di protezione contro polvere e acqua.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70402P?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (A):** 16
- **Numero di Poli:** 3P
- **Colore Manopola:** Nero
- **Lucchettabile:** Sì (max. 3 lucchetti in posizione ON e OFF)
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP69
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Temperatura Ambiente Operativa:** -25°C a +60°C
- **Viti Coperchio:** 4 isolanti a 1/4 di giro
- **Fori di Entrata:** 2 x M20/25 + 2 x M20/25
- **Corrente in AC21A (415V):** 16A
- **Corrente in AC22A (415V):** 16A
- **Corrente in AC23A (415V):** 16A
- **Sezione Cavi:** 1-10 mm²
- **Codice Electrocod:** 1742
- **Ware Number:** 85363030

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70402P?utm_source=openai))

Dimensioni

- **Larghezza:** 125 mm
- **Altezza:** 150 mm
- **Profondità:** 75,5 mm

([manomano.it](https://www.manomano.it/p/interruttore-rotativo-gewiss-hp-3x16a-da-parete-ip65-gw70402p-9172784?utm_source=openai))

Note

- Lucchettabile in posizione ON e OFF con un massimo di 3 lucchetti di diametro massimo 8 mm.

- Tutte le viti del coperchio sono piombabili.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/ww/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70402P?utm_source=openai))