Descrizione del Prodotto

L'interruttore sezionatore rotativo GEWISS GW70405P fa parte della serie 70 RT HP, progettata per offrire soluzioni complete per il sezionamento e il comando in applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Questo modello specifico è dotato di una cassetta in materiale isolante e una manopola nera lucchettabile, garantendo sicurezza e facilità d'uso. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P? utm source=openai))

Caratteristiche Tecniche

• Versione: Cassetta in materiale isolante

• Tipologia di comando: Manopola nera lucchettabile

• Corrente nominale (A): 32

• Numero di poli: 3P

• Grado di protezione: IP66/IP67/IP69

• Resistenza agli urti: IK08

• Temperatura ambiente: -25°C a +60°C

• Viti coperchio (numero e tipo): 4 isolanti a 1/4 di giro

• Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V): 32 A

• **Fori di entrata:** 2 x M20/25 + 2 x M20/25

• Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V): 32 A

• **Tipo accessori:** Massimo 2 contatti ausiliari (1 per lato)

• Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V): 32 A

Sezione cavi: 1-10 mm²
Ware Number: 85363030

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P? utm_source=openai))

Note

L'interruttore è lucchettabile in posizione ON e OFF con un massimo di 3 lucchetti di diametro massimo 8 mm. Tutte le viti del coperchio sono piombabili, garantendo ulteriore sicurezza.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P? utm_source=openai))

Applicazioni

Il GW70405P è ideale per applicazioni in ambienti residenziali, terziari e industriali, offrendo una soluzione affidabile per il sezionamento e il comando di circuiti elettrici. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P? utm source=openai))