

Descrizione del Prodotto

L'interruttore sezionatore rotativo GEWISS GW70405P fa parte della serie 70 RT HP, progettata per offrire soluzioni complete per il sezionamento e il comando in applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Questo modello specifico è dotato di una cassetta in materiale isolante e una manopola nera lucchettabile, garantendo sicurezza e facilità d'uso. ([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Versione:** Cassetta in materiale isolante
- **Tipologia di comando:** Manopola nera lucchettabile
- **Corrente nominale (A):** 32
- **Numero di poli:** 3P
- **Grado di protezione:** IP66/IP67/IP69
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Temperatura ambiente:** -25°C a +60°C
- **Viti coperchio (numero e tipo):** 4 isolanti a 1/4 di giro
- **Corrente nominale d'impiego AC-21A (415 V):** 32 A
- **Fori di entrata:** 2 x M20/25 + 2 x M20/25
- **Corrente nominale d'impiego AC-22A (415 V):** 32 A
- **Tipo accessori:** Massimo 2 contatti ausiliari (1 per lato)
- **Corrente nominale d'impiego AC-23A (415 V):** 32 A
- **Sezione cavi:** 1-10 mm²
- **Ware Number:** 85363030

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P?utm_source=openai))

Note

L'interruttore è lucchettabile in posizione ON e OFF con un massimo di 3 lucchetti di diametro massimo 8 mm. Tutte le viti del coperchio sono piombabili, garantendo ulteriore sicurezza.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P?utm_source=openai))

Applicazioni

Il GW70405P è ideale per applicazioni in ambienti residenziali, terziari e industriali, offrendo una soluzione affidabile per il sezionamento e il comando di circuiti elettrici.
([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000081.GW70405P?utm_source=openai))