

Descrizione del Prodotto

Interruttore sezionatore rotativo della serie 70 RT HP, progettato per applicazioni di comando, con cassetta in materiale isolante, manopola nera lucchettabile e grado di protezione IP66/67/69.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale: 63A
- Numero di poli: 3P
- Manopola nera lucchettabile (max. 3 lucchetti in posizione ON e OFF)
- Grado di protezione: IP66/IP67/IP69
- Resistenza agli urti: IK08
- Temperatura ambiente: -25°C a +60°C
- Viti coperchio: 4 isolanti a 1/4 di giro
- Corrente in AC21A (415V): 63A
- Corrente in AC22A (415V): 63A
- Corrente in AC23A (415V): 63A
- Fori di entrata: 2 x M25/32 + 2 x M25/32
- Tipo accessori: Max. 2 contatti ausiliari (1 per lato)
- Sezione cavi: 2,5-25 mm²
- Codice Ware: 85363030

Note

Lucchettabile in posizione ON e OFF con un massimo di 3 lucchetti di diametro massimo 8 mm. Tutte le viti del coperchio sono piombabili.

Certificazioni

Marcatura CE

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di Gewiss.