Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09150006101 è un contatto maschio crimpato progettato per l'uso con la serie Han D®. Realizzato in lega di rame con placcatura in argento, offre eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. È adatto per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di Contatto:** Maschio

- **Serie:** Han D®

- Metodo di Terminazione: Crimpatura
- Materiale del Contatto: Lega di rame
- Placcatura del Contatto: Argento

- **Dimensione del Filo:** 16 AWG (1,5 mm²)

- Corrente Nominale: 10 A

- Resistenza di Contatto: ≤3 m Ω

- **Temperatura Operativa:** da -40°C a 125°C

- Cicli di Accoppiamento: 500 cicli- Lunghezza di Spellatura: 8 mm

- **Dimensioni:** Diametro 3,2 mm x Lunghezza 25 mm

Applicazioni

Questo contatto è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili, come macchinari industriali, automazione e sistemi di controllo.

Conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose secondo le normative vigenti.

Note Aggiuntive

Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di utilizzare strumenti di crimpatura appropriati e di seguire le linee guida del produttore per l'installazione e la manutenzione.