

Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09150006101 è un contatto maschio crimpato progettato per l'uso con la serie Han D®. Realizzato in lega di rame con placcatura in argento, offre eccellente conduttività e resistenza alla corrosione. È adatto per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di Contatto:** Maschio
- **Serie:** Han D®
- **Metodo di Terminazione:** Crimpatura
- **Materiale del Contatto:** Lega di rame
- **Placcatura del Contatto:** Argento
- **Dimensione del Filo:** 16 AWG (1,5 mm²)
- **Corrente Nominale:** 10 A
- **Resistenza di Contatto:** ≤3 mΩ
- **Temperatura Operativa:** da -40°C a 125°C
- **Cicli di Accoppiamento:** 500 cicli
- **Lunghezza di Spellatura:** 8 mm
- **Dimensioni:** Diametro 3,2 mm x Lunghezza 25 mm

Applicazioni

Questo contatto è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili, come macchinari industriali, automazione e sistemi di controllo.

Conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose secondo le normative vigenti.

Note Aggiuntive

Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di utilizzare strumenti di crimpatura appropriati e di seguire le linee guida del produttore per l'installazione e la manutenzione.