

Descrizione del Prodotto

Il connettore HARTING 09162243001 è un inserto maschio della serie Han® 24 DD HMC (High Mating Cycles) di dimensione 6B, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata durabilità e affidabilità. È adatto per l'uso con cappucci e custodie della serie Han® B HMC.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 24 + PE (terra)
- Corrente nominale: 10A
- Tensione nominale: 250V
- Tensione di impulso nominale: 4kV
- Grado di inquinamento: 3
- Temperatura operativa: da -40°C a +125°C
- Cicli di accoppiamento: ≥ 10.000
- Materiale dell'inserto: policarbonato
- Classe di infiammabilità: UL94 V-0
- Metodo di terminazione: crimpatura (contatti da ordinare separatamente)

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono connettori robusti con elevata resistenza ai cicli di accoppiamento.

Note

I contatti di crimpatura devono essere ordinati separatamente.

Specifiche Tecniche

- Gamma di prodotti: Han DD HMC

- Tipo di connettore: Inserto
- Dimensione del guscio rettangolare: 6B
- Tipo di contatto: Pin di crimpatura (contatti non forniti)
- Numero di contatti: 24 + PE
- Genere: Maschio
- Corrente nominale: 10A
- Tensione nominale: 250V
- Tensione di impulso nominale: 4kV
- Grado di inquinamento: 3
- Temperatura operativa: da -40°C a +125°C
- Cicli di accoppiamento: ≥ 10.000
- Materiale dell'inserto: Policarbonato
- Classe di infiammabilità: UL94 V-0
- Metodo di terminazione: Crimpatura

Certificazioni e Conformità

- IEC 61984
- EN 60664-1
- UL 1977
- CSA-C22.2 No. 182.3
- Conforme RoHS

Dimensioni e Peso

- Peso: 37,2 g

Informazioni Commerciali

- Paese di origine: Germania
- Codice tariffario: 85389099

Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica
- Disegni CAD in formati multipli
- Catalogo del produttore
- Disegno tecnico

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e per ordinare i contatti di crimpatura compatibili, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.