

Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09200030301 è un alloggiamento per montaggio a pannello della serie Han A, dimensione 3A, con leva di bloccaggio singola. Realizzato in zinco pressofuso con rivestimento a polvere di colore grigio polvere (RAL 7037), offre una protezione IP44, che può essere aumentata a IP65/IP67 con l'uso della vite di tenuta 09 20 000 9918.

Specifiche Tecniche

Materiale dell'Alloggiamento: Zinco pressofuso, rivestito a polvere

Colore: RAL 7037 (grigio polvere)

Materiale della Guarnizione: NBR

Materiale della Leva di Bloccaggio: Acciaio

Dimensioni: 40 mm (altezza) x 28 mm (larghezza) x 23 mm (profondità)

Temperatura di Funzionamento: da -40°C a +125°C

Grado di Protezione: IP44; IP65/IP67 con vite di tenuta 09 20 000 9918

Tipo di Bloccaggio: Leva di bloccaggio singola

Serie: Han A

Dimensione dell'Alloggiamento: 3A

Montaggio: A pannello

Conformità: CE, DNV GL

Applicazioni

Progettato per applicazioni industriali standard, l'alloggiamento HARTING 09200030301 è ideale per l'uso in ambienti che richiedono connettori robusti e affidabili, garantendo protezione contro polvere e umidità.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da HARTING.