

Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09200030420 è un cappuccio d'ingresso superiore della serie Han A, progettato per applicazioni industriali. Realizzato in polycarbonato termoplastico, offre una soluzione leggera e resistente per la protezione dei connettori. Il design include un ingresso cavo singolo con filettatura Pg 11 e un sistema di bloccaggio a leva singola.

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale del Corpo:**

Polycarbonato (PC)

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Colore:**

Grigio polvere (RAL 7037)

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Dimensioni della Custodia:**

3A

([es.farnell.com](https://es.farnell.com/harting/09200030420/top-entry-hood-size-3a-plastic/dp/1418965?utm_source=openai))

- **Tipo di Bloccaggio:**

Leva singola

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Ingresso Cavo:**

1x Pg 11

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Temperatura Operativa:**

Da -40°C a +125°C

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Grado di Protezione:**

IP44; IP67 con vite di tenuta 09 20 000 9918

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Classificazione UL:**

4, 4X, 12 secondo UL 50 / UL 50E

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Conformità RoHS:**

Conforme

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Approvazioni:**

DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Classe di Infiammabilità del Materiale:**

UL 94 V-0

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Applicazioni:**

Custodie standard per applicazioni industriali

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

ec1c?utm_source=openai))

Dimensioni

- **Profondità:**

26,5 mm

([ibselectronics.cn](https://www.ibselectronics.cn/products/harting-elektronik/09200030420/?utm_source=openai))

- **Altezza:**

59,9948 mm

([ibselectronics.cn](https://www.ibselectronics.cn/products/harting-elektronik/09200030420/?utm_source=openai))

- **Lunghezza:**

26,4922 mm

([ibselectronics.cn](https://www.ibselectronics.cn/products/harting-elektronik/09200030420/?utm_source=openai))

- **Larghezza:**

26,4922 mm

([ibselectronics.cn](https://www.ibselectronics.cn/products/harting-elektronik/09200030420/?utm_source=openai))

Informazioni Commerciali

- **Numero di Tariffa Doganale:**

85389099

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Paese di Origine:**

Romania

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

- **Peso Netto:**

12,9 g

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))

Note

Per ottenere il grado di protezione IP67, è necessario utilizzare la vite di tenuta 09 20 000 9918.

([automa.net](https://automa.net/product/harting/09200030420-63a384ffca04b4f25932ec1c?utm_source=openai))